

LibreOffice
The Document Foundation

Math Handbuch

Kapitel 2

Math Einstellungen

Math an die eigenen Bedürfnisse anpassen

Copyright

Dieses Dokument unterliegt dem Copyright © 2010–2014. Die Beitragenden sind unten aufgeführt. Sie dürfen dieses Dokument unter den Bedingungen der GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), Version 3 oder höher, oder der Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>), Version 3.0 oder höher, verändern und/oder weitergeben.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen sowie weitere Stichworte und sonstige Angaben, die in diesem Buch verwendet werden, sind als eingetragene Marken geschützt.

Da es nicht möglich ist, in allen Fällen zeitnah zu ermitteln, ob ein Markenschutz besteht, wird das Symbol (R) in diesem Buch nicht verwendet.

Mitwirkende/Autoren

Christian Kühl

Rückmeldung (Feedback)

Kommentare oder Vorschläge zu diesem Dokument können Sie in deutscher Sprache an die Adresse discuss@de.libreoffice.org senden.

Vorsicht



Alles, was an eine Mailingliste geschickt wird, inklusive der E-Mail-Adresse und anderer persönlicher Daten, die die E-Mail enthält, wird öffentlich archiviert und kann nicht gelöscht werden. Also, schreiben Sie mit bedacht!

Danksagung

An vorherigen Versionen dieses Kapitels haben mitgearbeitet:

Gisbert Friege
Regina Henschel

Christian Kühl
Florian Reisinger

Jochen Schiffers

Datum der Veröffentlichung und Softwareversion

Veröffentlicht am 22.06.2014. Basierend auf der LibreOffice Version 4.2.

Anmerkung für Macintosh Nutzer

Einige Tastenbelegungen und Menüeinträge unterscheiden sich zwischen der Macintosh Version und denen für Windows- und Linux-Rechner. Die unten stehende Tabelle gibt Ihnen einige grundlegende Hinweise dazu. Eine ausführlichere Aufstellung dazu finden Sie in der Hilfe des jeweiligen Moduls.

Windows/Linux	entspricht am Mac	Effekt
Menü Extras → Optionen...	LibreOffice → Einstellungen	Zugriff auf die Programmoptionen
Rechtsklick	Control +Klick	öffnet ein Kontextmenü
Strg (Steuerung)	⌘ (Command)	(in Verbindung mit anderen Tasten)
F5	Shift+⌘+F5	öffnet den Navigator
F11	⌘+T	öffnet den Dialog Formatvorlagen

Inhalt

Anmerkung für Macintosh Nutzer.....	2
Math Optionen.....	4
Math anpassen.....	5
Die Kommandozeile als ein schwebendes Fenster.....	5
Die Schaltfläche Formel zur Symbolleiste hinzufügen.....	5
Dem Befehl Formel eine Tastenkombination zuweisen.....	6
Den Katalog anpassen.....	6
Formeln automatisch aktualisieren.....	8
Die Grundeinstellungen für Formeln ändern.....	9
Die Schriftart einer Formel ändern.....	9
Die Schriftgröße einer Formel ändern.....	11
Abstände in Formeln anpassen.....	11
Die Ausrichtung verändern.....	13

Math Optionen

Die Math Optionen können nur geändert werden, wenn Sie Math als eigenständige Komponente gestartet haben. Starten Sie deshalb die Komponente **Math** über eine der folgenden Möglichkeiten:

- Übers Menü: **Datei** → **Neu** →  **Formel**.
- Durch einen Klick auf das Dreieck rechts neben dem Symbol **Neu** in der Symbolleiste **Standard** und Klicken auf  **Formel**.
- Aus dem Startcenter mit einem Klick auf  **Formel**.

Es öffnet sich ein leeres Formeldokument. Rufen Sie über das Menü **Extras** → **Optionen...** → **LibreOffice Math** → **Einstellungen** die Math Einstellungen auf (*Abbildung 1*).




Abbildung 1: Math Einstellungen

In diesem Dialog können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

- **Druckoptionen:** Legen fest, welche Elemente auf dem Ausdruck erscheinen sollen.
 - **Titelzeile:** Fügt beim Ausdruck einer Formel der Seite am oberen Rand eine Titelzeile hinzu, deren Inhalt der Dateiname ohne Dateinamenserweiterung ist.
 - **Formeltext:** Fügt beim Ausdruck einer Formel der Seite am unteren Rand den Markup-Code hinzu, wie er in die Kommandozeile eingegeben wurde.
 - **Rahmen:** Trennt die Titelzeile und den Formeltext mit einem Rahmen von der eigentlichen Formel ab.
- **Druckformat:** Hier können Sie die dargestellte Größe der Formel auf dem Ausdruck festlegen.
 - **Originalgröße:** Druckt die Formel in der Originalgröße aus.
 - **Seite anpassen:** Passt die Größe der Formel so an, dass sie möglichst groß auf dem Ausdruck erscheint.
 - **Skalierung:** Hier können Sie die gewünschte Größe prozentual, also relativ zur Originalgröße, vorgeben.
- **Sonstige Optionen:** Fasst weitere Einstellungsmöglichkeiten für Math zusammen.
 - **~ und ` am Zeilenende ignorieren:** Ist diese Option aktiviert, so werden Platzhalter am Zeilenende in Formeln und im Ausdruck nicht berücksichtigt. Dies ist die Standardeinstellung.

- **Nur verwendete Symbole einbetten (kleinere Dateigröße)**: Ist diese Option deaktiviert, werden alle Symbole des Katalogs in die Datei eingebunden, unabhängig davon, ob diese verwendet wurden oder nicht. Dadurch ist es möglich, selbst erstellte Symbole beim Bearbeiten einer Formel auf einem anderen Computer zu verwenden, auch wenn Sie dort im Katalog fehlen. Allerdings wird dadurch auch die Datei größer, was sich besonders bei einem Textdokument mit vielen Formeln bemerkbar macht, da alle Symbole bei jeder Formel erneut mit eingebettet werden.

Math anpassen

Im Folgenden werden die Möglichkeiten beschrieben, wie Sie Math an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Die Kommandozeile als ein schwebendes Fenster

Die **Kommandozeile** kann einen großen Teil des Writer Fensters einnehmen. Deshalb gibt es die Möglichkeit, die Kommandozeile in ein schwebendes Fenster umzuwandeln:

- Klicken Sie dazu bei gedrückter **Strg**-Taste doppelt auf den Rahmen der Kommandozeile.
- Alternativ ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste den Rahmen vom Fensterrand weg und zur Mitte des Bildschirms hin.
 - ▶ *Abbildung 2* zeigt das Ergebnis.




Abbildung 2: Die Kommandozeile als schwebendes Fenster **Kommandos**

Um das Fenster wieder anzudocken gehen Sie umgekehrt vor:

- Klicken Sie erneut bei gedrückter **Strg**-Taste doppelt auf den Rahmen der Kommandozeile.
- Alternativ ziehen Sie den Rahmen bei gedrückter linker Maustaste wieder an den Fensterrand.
 - ▶ Das Fenster ist wieder angedockt.

Tipp

Bei der zweiten Möglichkeit haben Sie die Wahl zwischen dem oberen und dem unteren Rand. Wenn Sie die Kommandozeile lieber oberhalb der Formelansicht haben, können Sie das hiermit erreichen.

Die Schaltfläche Formel zur Symbolleiste hinzufügen

Die Schaltfläche  Formel befindet sich standardmäßig in der Symbolleiste Einfügen der verschiedenen Komponenten von LibreOffice. Wenn Sie diese Symbolleiste nicht dauerhaft eingblendet haben wollen, kann es hilfreich sein, sich die Schaltfläche Formel zu einer der dauerhaft eingblendeten Symbolleisten hinzuzufügen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Rechtsklicken Sie auf die Symbolleiste, in die Sie die Schaltfläche einfügen wollen.
 - ▶ Es öffnet sich das Kontextmenü der Symbolleiste.
2. Klicken Sie auf den Eintrag **Symbolleiste anpassen...**

- ▶ Es öffnet sich der Dialog **Anpassen**.
- 3. Wählen Sie im Listefeld **Befehle** den Eintrag des Symbols, hinter dem die neue Schaltfläche eingefügt werden soll.
- 4. Klicken Sie im Dialog **Anpassen** auf die Schaltfläche **Hinzufügen...**
 - ▶ Es öffnet sich der Dialog **Befehle hinzufügen**.
- 5. Wählen Sie im Listefeld **Bereich** den Eintrag „Einfügen“.
- 6. Wählen Sie anschließend im Listefeld **Befehl** den Eintrag „ Formel“.

Hinweis

Nicht zu verwechseln mit dem Eintrag „ Formel“, welcher im Writer die **Rechenleiste** einblendet!

- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.
 - ▶ Der Befehl wird im Dialog **Anpassen** an der zuvor gewählten Stelle eingefügt. Alternativ können Sie den Eintrag „ Formel“ auch per Ziehen&Ablegen an der gewünschten Stelle in Dialog **Anpassen** einfügen.
- 8. Schließen Sie den Dialog **Befehl einfügen** mit einem Klick auf **Schließen**.
- 9. Schließen Sie den Dialog **Anpassen** mit einem Klick auf **OK**.

Nun können Sie die Schaltfläche verwenden.

Dem Befehl Formel eine Tastenkombination zuweisen

Sie können dem Befehl **Formel** auch eine Tastenkombination zuordnen, um schnell eine Formel einzufügen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie im Menü **Extras** → **Anpassen...**
 - ▶ Es öffnet sich der Dialog **Anpassen**.
- 2. Wechseln Sie in das Register **Tastatur**.
- 3. Wählen Sie im Listefeld **Bereich** den Eintrag „Einfügen“.
- 4. Wählen Sie anschließend im Listefeld **Funktion** den Eintrag „Formel“.

Hinweis

Im Writer gibt es hier zwei gleichlautende Einträge „Formel“. Wählen Sie hiervon den zweiten Eintrag. Der erste Eintrag blendet die **Rechenleiste** ein. Erkennbar daran, dass ihm das Tastaturkürzel **F2** zugeordnet ist.

- 5. Wählen Sie nun im Listefeld **Tastenkombination** eine freie Tastenkombination aus, z. B. **Alt+F**.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ändern**.
 - ▶ Die Tastenkombination wird im Feld **Tasten** angezeigt.
- 7. Schließen Sie den Dialog **Anpassen** mit einem Klick auf **OK**.

Sie können nun die Tastenkombination verwenden, um eine Formel einzufügen oder einen markierten Text im Writer in eine Formel umzuwandeln.

Den Katalog anpassen

Wenn Sie ein Zeichen benötigen, das in Math nicht vorhanden ist, können Sie dieses selbst dem Katalog hinzufügen. Im Folgenden wird das Vorgehen am Beispiel der Striche, die im Schulunterricht für Ableitungen verwendet werden, gezeigt.

- 1. Öffnen Sie den **Katalog** über eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Über das Menü **Extras** → **Katalog...**
 - Mit einem Klick auf das Symbol **Katalog**  in der Symbolleiste **Standard**.

2. Klicken Sie auf **Bearbeiten...**

► Es öffnet sich der Dialog *Symbole bearbeiten* (Abbildung 3).




Abbildung 3: Dialog *Symbole bearbeiten*

3. Die Symbole sind in sogenannten Symbolsätzen zusammengefasst. Für das neue Symbol haben Sie folgende die Möglichkeiten:

- Wählen Sie aus der Liste *Symbolsatz* einen vorhandenen Satz aus, beispielsweise den Symbolsatz „Spezial“.
- Schreiben einen Namen in das Feld hinein, um einen Symbolsatz zu erstellen.

4. Wählen Sie aus der Liste *Schriftart* diejenige Schriftart aus, die ihr gewünschtes Zeichen enthält.

► Wenn Sie eine andere Schriftart gewählt haben, werden in der *Zeichenübersicht* die Zeichen der entsprechenden Schriftart gezeigt.

- Mit der seitlichen Bildlaufleiste rollen Sie durch die Tabelle.
- Mit der Auswahlliste *Bereich* können Sie sofort zu dem entsprechenden Bereich springen.

Wenn Sie das Beispiel nachvollziehen wollen wählen Sie folgendes:

- a. Die Schriftart „DejaVu Sans“.
- b. Den Bereich „Allgemeine Interpunktion“.

5. Klicken Sie auf das gewünschte Zeichen, hier das Zeichen „U+2032“.

► Es wird rechts unten vergrößert dargestellt (Abbildung 4).



Abbildung 4: Dialog *Symbole bearbeiten*, Zeichen ausgewählt

6. Vergewissern Sie sich, dass der Symbolsatz auf „Spezial“ eingestellt ist.

Tragen Sie im Feld *Symbol* eine Bezeichnung für das neue Zeichen ein, im Beispiel „prime“.

7. Wenn ihre Bezeichnung noch nicht benutzt wurde, wird die Schaltfläche **Hinzufügen** aktiviert.

Klicken Sie darauf.

8. Sie können sofort weitere Zeichen hinzufügen.

Im Beispiel sollten Sie noch die folgenden Zeichen ergänzen:

- „U+2033“ mit der Bezeichnung „**dblprime**“ und
- „U+2034“ mit der Bezeichnung „**triprime**“.

9. Schließen Sie den Dialog mit **OK**.

In der Übersicht des **Symbolsatzes** „Spezial“ sind die neuen Zeichen nun vorhanden (*Abbildung 5*). Sie können wie die anderen Symbole auch verwendet werden:

- Sie können sie hier auswählen und über die Schaltfläche **Einfügen** in die Kommandozeile einfügen.
- Sie können in der Form „**%prime**“ direkt in die Kommandozeile geschrieben werden.



Abbildung 5: Katalog mit neuen Symbolen

Hinweis

Bei Symbolen des Katalogs muss im Gegensatz zu sonstigen Befehlen die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

Es gibt mehrere freie Schriftarten, die eine große Anzahl mathematischer Zeichen enthalten. Insbesondere die Schriftart „STIX¹“ ist hier zu nennen. Sie wurde speziell für das Schreiben mathematisch-technischer Texte entwickelt. Auch die Schriftarten „DejaVu Sans“² und „Lucida Sans“³ bieten eine reiche Auswahl.

Hinweis

Viele Symbole sind in mehreren Schriftarten enthalten. Wenn Sie Dokumente mit anderen austauschen wollen, achten Sie darauf, eine Schriftart zu benutzen, die bei anderen auch installiert ist.

In der Grundeinstellung werden nur diejenigen selbstdefinierten Symbole in einem Dokument gespeichert, die tatsächlich in dem Dokument vorkommen. Manchmal kann es aber sinnvoll sein, alle selbstdefinierten Symbole einzubetten, beispielsweise wenn das Dokument von einer anderen Person weiter bearbeitet werden soll. Lesen Sie für mehr Informationen den Abschnitt „*Math Optionen*“ dieses Kapitels.

Formeln automatisch aktualisieren

Formeln werden in der Grundeinstellung von LibreOffice Math automatisch fortlaufend aktualisiert, wenn Sie Änderungen am Markup-Code vornehmen. Wenn sie dies nicht wünschen, gehen Sie wie folgt vor, um dieses Verhalten abzustellen:

1 Die Schriftart-Dateien zu STIX sind erhältlich unter <http://www.stixfonts.org/>

2 Die Schriftart-Dateien zu DejaVu Sans sind erhältlich unter <http://dejavu-fonts.org/>

3 „Lucida Sans“ gehört zum Lieferumfang der JRE. Diese ist wahrscheinlich bei Ihnen auf dem PC schon installiert.

- Wählen Sie im Menü **Ansicht** → **Ansicht automatisch aktualisieren**.
 - ▶ Wenn Sie zur Kontrolle erneut auf **Ansicht** klicken, ist das Häkchen vor dem Eintrag nicht mehr vorhanden.

Um die Formel anschließend manuell zu aktualisieren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Drücken Sie die Taste **F9**.
- Wählen Sie im Menü **Ansicht** → **Aktualisieren**.
- Klicken Sie in der Symbolleiste **Extras** auf die Schaltfläche **Aktualisieren** .

Hinweis

Diese Einstellung wird dauerhaft gespeichert. Sollten Sie die automatische Aktualisierung von Formeln wieder wünschen, führen Sie Folgendes erneut aus:

- Klicken Sie im Menü auf **Ansicht** → **Ansicht automatisch aktualisieren**.
 - ▶ Wenn Sie zur Kontrolle erneut auf **Ansicht** klicken, ist das Häkchen vor dem Eintrag wieder vorhanden.

Die Grundeinstellungen für Formeln ändern

Alle Einstellungen des Formelsatzes wie Schriftarten, Schriftgrößen, Abstände und Ausrichtungen lassen sich anpassen. Dies wird im Folgenden erläutert.

Hinweis

Alle im Folgenden erläuterten Einstellungen gelten jeweils nur für die aktuelle Formel. Mit einem Klick auf **Standard** in dem jeweiligen Dialog legen Sie diese Einstellungen jedoch als Grundlage auch für alle neuen Formeln fest.

Die Schriftart einer Formel ändern

Die Schriftarten in Formeln werden im Dialog **Schriftarten** festgelegt.

1. Klicken Sie im Menü auf **Format** → **Schriftarten...**
 - ▶ Es öffnet sich der Dialog **Schriftarten** (Abbildung 6).



Abbildung 6: Dialog Schriftarten

- Der Abschnitt **Formelschriftarten** bezieht sich auf die jeweils angegebenen Bestandteile der Formel. Die Schriftart der Operatoren, Relationen und Klammern wird dadurch nicht beeinflusst, sondern dafür wird weiterhin die Schriftart „OpenSymbol“ benutzt. Auch die Zeichen aus dem Katalog werden mit ihrer dort festgelegten Schriftart dargestellt.

- Im Abschnitt **Benutzerschriftarten** legen Sie fest, welche Schriftart benutzt wird, wenn Sie einen Abschnitt der Formel mit dem Attribut „**font serif**“, „**font sans**“ oder „**font fixed**“ kennzeichnen.
2. Klicken Sie auf das Ausklappmenü **Ändern** (Abbildung 7).



Abbildung 7: Ausklappmenü Ändern

3. Wählen Sie dort aus, welchen Eintrag Sie bearbeiten wollen.
 - Es öffnet sich dann der Dialog **Schriftart ändern** (Abbildung 8). Er zeigt Ihnen alle auf Ihrem PC installierten Schriftarten an.



Abbildung 8: Dialog Schriftarten

Wenn Sie im oberen Teil einen Buchstaben eingeben, springt die Liste zur ersten Schriftart dieses Buchstabens. Mit weiteren Buchstaben des Schriftartnamens gelangen Sie zu der gewünschten Schriftart. Wenn Sie den Schriftartnamen nicht wissen, blättern Sie mit der Bildlaufleiste durch die Liste. Im unteren Bereich sehen Sie eine Schriftprobe der gewählten Schriftart.

4. Variablen sollten kursiv gesetzt werden, markieren Sie dafür das entsprechende **Attribut** „kursiv“.

Für alle anderen Bereiche sollten Sie die Schriftart ohne **Attribute** benutzen. Der Schriftschnitt kann problemlos in der Formel selbst mit den Kommandos „**italic**“ und „**bold**“ auf kursiv bzw. fett gesetzt oder mit den Kommandos „**nitalic**“ bzw. „**nbold**“ zurückgesetzt werden.
5. Schließen Sie den Dialog **Schriftart ändern** mit einem Klick auf **OK**.
 - Die so für einen Bereich neu festgelegte Schriftart wird für den gewählten Bereich angezeigt.

Klicken Sie auf das Ausklappmenü, wird die alte Schriftart zusätzlich zu der neuen Schriftart angezeigt und kann dort auch wieder gewählt werden. Dies gilt allerdings nur während einer Sitzung und die alte Schriftart wird auch nicht gespeichert.
6. Schließen Sie den Dialog **Schriftarten** mit einem Klick auf **OK**.

Sie können beliebige Schriftarten einstellen. Wenn Sie jedoch Dokumente mit anderen austauschen, sollten Sie nur Schriftarten verwenden, die auch auf dem PC des Anderen installiert sind.

Die Schriftgröße einer Formel ändern

Um die Schriftgröße von Formeln zu verändern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Wählen Sie im Menü **Format** → **Schriftgrößen...**
2. Stellen Sie eine andere **Schriftgröße** im Feld **Basisgröße** ein (*Abbildung 9*).



Abbildung 9: Dialog Schriftgröße

3. Schließen Sie den Dialog **Schriftgröße** mit einem Klick auf **OK**.
▶ Das Ergebnis sehen Sie im Beispiel in *Abbildung 10*.

Normale Schriftgröße: $\pi \simeq 3,14159$

vergrößerte Schrift: $\pi \simeq 3,14159$

Abbildung 10: Formel mit veränderter Schriftgröße

Tipp

Wenn z. B. umfangreiche Präsentationen vorbereiten, in denen Sie viele Formeln einsetzen, empfiehlt es sich, die Voreinstellung der Schriftgröße zu verändern. Klicken Sie dazu im Dialog **Schriftgrößen** nach dem Verändern der Schriftgröße auf die Schaltfläche **Standard**.

Vergessen Sie aber nicht, diese Einstellung nach Abschluss Ihrer Arbeit ebenso wieder rückgängig zu machen.

Sie können auch die Schriftgröße für nur einen Teil einer Formel verändern. Näheres hierzu finden Sie im Abschnitt „Schriftgröße in einer Formel“ des Kapitels „Einführung in Math“ dieses Handbuchs.

Abstände in Formeln anpassen

Wenn Sie Abstände in Formeln vergrößern oder verkleinern möchten, können Sie dies wie folgt tun:

1. Wählen Sie im Menü **Format** → **Abstände...**
2. Im Dialog **Abstände** (*Abbildung 11*) klicken Sie auf das Dreieck neben **Kategorien** und wählen Sie den gewünschten Eintrag aus der Auswahlliste.
3. Geben Sie die Abstände für die aufgeführten Bereiche (diese sind je nach Kategorie unterschiedlich) ein.




Abbildung 11: Der Dialog Abstände

4. Schließen Sie den Dialog **Abstände** mit einem Klick auf **OK**.

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung aller verfügbaren Abstände, die geändert werden können:

Kategorie	Einstellungsmöglichkeit		
Abstände	$a + b$ Zeichenabstand	$x = a$ $y = b$ Zeilenabstand	$\sqrt{2}$ Abstand zur Wurzel
Indizes	n^2 Hochstellung	n_2 Tiefstellung	
Brüche	$\frac{x}{y}$ Zählerhöhe	$\frac{x}{y}$ Nennertiefe	
Bruchstriche	$\frac{x}{y}$ Überlänge	$\frac{x}{y}$ Strichstärke	
Grenzen	$\sum_{i=N}$ Grenzhöhe	$\sum_{i=0}$ Grenztiefe	
Klammern	\int_x \int_y left/right Übergröße	\int_x \int_y left/right Abstand	
	Zusätzlich bei aktivierter Option „Alle Klammern skalieren“	\int_x \int_y Übergröße	

Kategorie	Einstellungsmöglichkeit			
Matrizen	$\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ Zeilenabstand		$\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ Spaltenabstand	
Symbole	m' Primärhöhe		m'' Mindestabstand	
Operatoren	∇x Übergröße		∇x Abstand	
Ränder	$E=ma^2$ Links	$E=ma^2$ Rechts	$E=ma^2$ Oben	$E=ma^2$ Unten

Die Ausrichtung verändern

Die Einstellung zur Ausrichtung legt fest, wie Formelbestandteile, die übereinander stehen, horizontal zueinander ausgerichtet werden. Um diese zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie im Menü **Format** → **Ausrichtung...**
 - Es öffnet sich der Dialog **Ausrichtung**.
- Wählen Sie zwischen den folgenden globalen Einstellungen (Abbildung 12):
 - „links“
 - „zentriert“
 - „rechts“




Abbildung 12: Dialog Ausrichtung

- Schließen Sie den Dialog **Ausrichtung** mit einem Klick auf **OK**.

Die folgenden Beispiele zeigen die Auswirkung der Einstellung in verschiedenen Situationen.

Ausrichtung	Beispiele		
links	$\frac{x^2-9}{x}$	$\begin{pmatrix} 100 \\ 7 \end{pmatrix}$	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$ $\cos \gamma = \frac{c^2 - a^2 - b^2}{-2ab}$

Ausrichtung	Beispiele		
zentriert (Standard)	$\frac{x^2-9}{x}$	$\begin{pmatrix} 100 \\ 7 \end{pmatrix}$	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$ $\cos \gamma = \frac{c^2 - a^2 - b^2}{-2ab}$
rechts	$\frac{x^2-9}{x}$	$\begin{pmatrix} 100 \\ 7 \end{pmatrix}$	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$ $\cos \gamma = \frac{c^2 - a^2 - b^2}{-2ab}$

Es ist nicht möglich, Formelteile an einem bestimmten Zeichen auszurichten. Hierfür können Sie sich aber eines Tricks mit einer Matrix bedienen, wie in „Elemente anordnen“ im Kapitel „Math Einführung“ dieses Handbuchs beschrieben.

Die globalen Einstellungen der Ausrichtung beziehen sich nicht auf Texte; diese sind immer links ausgerichtet. In den folgenden beiden Beispielen ist die globale Ausrichtung „rechts“, aber im oberen Beispiel beginnt die zweite Zeile mit einem Text – auch wenn er leer ist – und wird daher linksbündig ausgerichtet.

Markup-Code	Ergebnis
<code>{1+2+3+4} over 5 + 2 over {60+70+80+90}</code> <code>newline</code> <code>""=2+1 over 150</code>	$\frac{1+2+3+4}{5} + \frac{2}{60+70+80+90}$ $= 2 + \frac{1}{150}$
<code>{1+2+3+4} over 5 + 2 over {60+70+80+90}</code> <code>newline</code> <code>{}=2+1 over 150</code>	$\frac{1+2+3+4}{5} + \frac{2}{60+70+80+90}$ $= 2 + \frac{1}{150}$

Unabhängig von der globalen Einstellung der Ausrichtung der Formel werden durch die Kommandos „alignl“, „alignc“ und „alignr“ Formelteile individuell ausgerichtet. Diese Attribute wirken sich auch auf Texte aus. In den beiden Beispielen sind die Formeln jeweils global auf Ausrichtung „rechts“ eingestellt.

Markup-Code	Ergebnis
<code>"Zeit" = "Weg" over "Geschwindigkeit"</code> <code>= {25"km"} over {50"km/h"}</code>	$\text{Zeit} = \frac{\text{Weg}}{\text{Geschwindigkeit}} = \frac{25 \text{ km}}{50 \text{ km/h}}$
<code>"Zeit" = {alignc "Weg"} over</code> <code>"Geschwindigkeit"</code> <code>= {25"km"} over {50"km/h"}</code>	$\text{Zeit} = \frac{\text{Weg}}{\text{Geschwindigkeit}} = \frac{25 \text{ km}}{50 \text{ km/h}}$